

# ÂME INSONORISANTE (COUPE-SON) (Applications sévères)

## SR45-ME / SR4520-ME

### PORTES INSONORISANTES 45 dB POUR USAGE INTENSE

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 48" X 96". Les dimensions plus grandes sont disponibles mais sans étiquette coupe-son ou coupe-feu.

- 1 **BATTANTS** de fibre de bois laminée (LSL) de **1 3/16" (30 mm)** avec **7/8" (22 mm)** de bois dur de même essence que les faces.
- 2 **TRAVERSES** de fibre de bois laminée (LSL) de **3 5/16" (84 mm)** au haut et au bas.
- 3 **ÂME** acoustique certifiée.
- 4 **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1.

**USAGE** intérieur.

**ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ** no 10

**GARANTIE 3 ans.**

**NOTE**

Les dimensions sont brutes.

**OPTIONS**

- Coupe-feu 20 min : spécifiez SR4520.
- Coupe-feu 45 min : voir SR4545.

**AVERTISSEMENT**

L'utilisation de joints d'étanchéité ou préparation de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance. Les composants murales, l'installation des cadres et des joints sont aussi à considérer

**IMPORTANT**


- Les joints d'étanchéité et autres quincailleries insonorisantes sont inclus.
- Dimensions limitées.

**OPTIONS CONTRIBUTION LEED**


- DEP
- Contenu recyclé
- FSC (sur demande)
- NAUF ou ULEF (sur demande)

**MESURE DE PERFORMANCE**

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E 2235-03
- AWS
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80



**1 BATTANTS ME**



**2 TRAVERSES**

