

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AF60 | PRESSION NEUTRE/POSITIVE

| PORTE COUPE-FEU 60 MINUTES, ÂME EN AGRIFIBRES | |
|---|-----------------------------|
| INFORMATION POUR USINAGE DIMENSIONS MAXIMUMS DES PORTES | |
| TYPE DE PORTE | DIMENSIONS MAXIMUMS |
| Simple | 4' X 8' (1219 mm X 2438 mm) |
| Simple - Hollandaise | NON PERMIS |
| Paire de portes normales | NON PERMIS |
| Paire de portes avec double issue | NON PERMIS |
| Porte avec imposte, dimensions totales | NON PERMIS |

Élévation de la température : maximum 250°F à 60 minutes, selon UBC SBCC, BOCA et IBC. L'épaisseur nominale maximum est de 2" (51 mm).

OPTIONS DE QUINCAILLERIE

Se référer au tableau 1 pour les exigences de construction en fonction des différents types de quincaillerie à installer sur la porte. L'installation devra se faire selon NFPA 80, paragraphe 1-3.4. Seulement la quincaillerie homologuée et étiquetée pour usage avec des portes coupe-feu devra être installée. Intertek Testing Services devra approuver la quincaillerie non listée.

RENFORTS :

| Seulement des renforts en minéral de haute densité.

LOQUETS :

| Cylindriques ou à mortaises (serrures à carte incluses).
| Loquets et serrures mortes.

CHARNIÈRES :

| Minimum de 3 charnières tel que requis par NFPA 80.
| Les charnières doivent être de 4 1/2" X 4" (112 mm X 102 mm).
| Les charnières d'acier à roulement à billes doivent avoir 1/8" (3 mm) d'épaisseur.
| Les charnières à ressort homologuées sont permises.

VERROUS :

| Verrous de surface homologués.

QUINCAILLERIE POUR SORTIE D'URGENCE (FEU) :

| Quincaillerie de surface.
| Dispositif de sortie de type barre transversale (barre panique en surface).
| Dispositif de sortie de type mortaise (barre panique encastrée).
| Installer une quincaillerie " through bolt ", sinon des renforts appropriés seront nécessaires.

FERME-PORTES :

| Installés en surface.
| Encastrés.

SEUILS TOMBANTS :

Note : Il est important de suivre les instructions du fabricant pour l'installation de la quincaillerie.

| Installés en surface.

| Seuils tombants automatiques encastrés .
| Exigent une traverse du bas de 5" (127 mm).

RAINURES POUR FILS :

| 2 préparations de rainures pour fils par porte au total 3/8" X 3/8" (9 mm X 9 mm) maximum et 4" (102 mm) entre chacune.

JUDAS :

| 2 judas maximum. Homologués.

OUVERTURES :

| Aucune

LES PLAQUES DE SURFACE :

| 48" X 48" (1219 mm X 1219 mm).
| Collées et vissées ou fixées avec du ruban à adhésion des 2 côtés.
| Acier, acier inoxydable, PVC, aluminium, polycarbonate, laiton, bronze ou ABS.

GÂCHES ÉLECTRIQUES :

| Gâches électriques homologuées seulement. Encastrées, maximum 2" (51 mm). Battant en minéral de 5" (127 mm) requis.

MOULURES ET APPLIQUÉS :

| Bois jusqu'à 2 1/2" (64 mm) de large, couvrant jusqu'à 20 % de la surface de la porte.
| La fixation peut être faite avec des clous ou de la colle.
| Un écart de 3 1/2" (89 mm) minimum doit être laissé entre les moulures simples.

BISEAUTAGE :

| Les chants peuvent être à angle droit ou avec un biseau jusqu'à 1/2" (13 mm) sur 2" (51 mm).
| Le biseau standard est de 1/8" (3 mm) sur 2" (51 mm).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AF60 | PRESSION NEUTRE/POSITIVE

PORTE COUPE-FEU 60 MINUTES, ÂME EN AGRIFIBRE

TABLEAU 1

| TYPE DE QUINCAILLERIE | DURÉE | BATTANTS OU TRAVERSES | RENFORTS INTERNES* | AUTRES EXIGENCES |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------------------|--|
| Ancrage simple | 60 | Régulier | Optionnel | |
| Mortaise ** | 60 | Régulier | Requis | Maximum 4" |
| Ferme-portes encastrés | 60 | Traverse du haut 5" | Non applicable | |
| Ferme-portes en surface | Tous | Traverse du haut 2" | Non applicable | Renforts requis si le ferme-porte est de plus de 2". |
| Judas | | Régulier | Non applicable | 2 maximum. Homologués. |
| Barre panique à toucher | Toutes | Régulier | Requis | Renforts de 4" X 12" de chaque côté de la porte. |
| Barre panique en surface | Toutes | Régulier | Requis | Renforts de 4" X 12" de chaque côté de la porte. |
| Seuil tombant encastré | Tous | Traverse du bas 5" | Non applicable | |

*Renforts pour les mécanismes de fermeture optionnels; car aucun renfort nécessaire si une quincaillerie de type boulon avec manchon fileté (through bolt [snb ou tbgn]) est utilisée.

**Serrures à carte, serrures à mortaises, serrures de portes digitales incluses.