

GUIDE D'UTILISATION | BON DE COMMANDE

PRÉSENTATION

Le but de ce guide est de fournir des instructions sur la façon de remplir le formulaire «Détails Techniques pour Bâti Régulier ». Il est recommandé de réviser et de suivre les instructions de ce guide pour s'assurer que le formulaire sera rempli de façon précise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au service à la clientèle au 1 800 804-5666.

Toutes les sections du formulaire de commande doivent être bien remplies. Les explications suivantes de ce guide, vous indiquent certains points à ne pas oublier.

A - ENTÊTE

Les informations de cette section sont capitales pour la livraison, la facturation et le service à la clientèle.

- S'assurer d'inscrire le nom de la personne à contacter au sujet de cette commande à la ligne «Autorisé par».
- Si la livraison est requise sur un chantier le nom d'un contact sur ce dernier et son numéro de téléphone sont nécessaires.
- Si vous avez une soumission pour cette commande, veuillez l'inscrire sur la ligne à cet effet afin de s'assurer de respecter les prix convenus.
- La date requise de votre commande doit être indiquée sans faute afin que nous puissions s'assurer de vous livrer à la date demandée.

B - DÉTAILS DU CADRE

- Essence : Spécifier celle désirée ainsi que la coupe du bois.
- Largeur et hauteur du bâti : Les mesures fournies doivent être intérieures cadre.
- Épaisseur du bâti : Notre épaisseur standard pour les types de bâtis «Arrêt de porte et Enfiguré» est de 3/4" d'épais. Le bâti «Ajustable» a un standard de 1 1/8" d'épais. Sélectionner l'épaisseur requise et si autre que nos standards, un extra au prix tel que mentionné dans la liste de prix sera facturé.

C - TYPES DE BÂTIS

Sélectionner le modèle de bâti que vous désirez. Pour plus de détails sur leur conception, veuillez consulter notre «Librairie Technique» au www.baillargeondoors.com. Pour tout autre configuration, veuillez contacter notre département des soumissions.

D - USINAGE DES CHARNIÈRES

- La localisation des charnières doit être donnée du haut intérieur du cadre au haut de chaque charnière.

GUIDE D'UTILISATION | BON DE COMMANDE (SUITE...)

E - USINAGE DE LA GÂCHE

- La localisation de la (des) gâche(s), doit être donnée du haut intérieur du cadre au centre la gâche.

F - AUTRES USINAGES

- Si vous désirez un usinage de cette catégorie, il est important de joindre les gabarits d'usinage afin de s'assurer de l'exactitude du travail à faire. De plus, il est important d'inscrire la localisation de cet usinage si nécessaire.

G - SENS D'OUVERTURE ET IDENTIFICATION DES BÂTIS

- Confirmez le sens d'ouverture de votre bâti afin de s'assurer que l'usinage soit correctement fait.
- Avec l'information fournie dans cette section (tag), nous pourrions identifier chacun de vos cadres.

H - FINITION EN USINE

- Si nécessaire, spécifier le numéro de finition que vous désirez. Veuillez toujours fournir avec votre commande nécessitant de la finition en usine, la copie d'approbation jointe avec les plaquettes de bois reçues précédemment pour l'approbation de couleur. Cette dernière doit être signée.

I - NOTE

Une section note est disponible si vous avez toute autre information à nous fournir.

Les bons de commandes incomplets ne seront pas cédulés en production. Une demande de «Détails manquants » vous sera envoyée pour compléter l'information manquante. Quand tout sera dûment rempli, la commande pourra être cédulée en production.

DÉTAILS TECHNIQUES POUR BÂTI RÉGULIER | GUIDE COMMANDE

Client : _____ Via : _____ À percevoir Port payé Requis le : _____ / _____ / _____ Date : _____ / _____ / _____ Page : _____ de _____

Livré à : Même Chantier : _____ Votre n° commande : _____ A _____ Soumission : _____

Autorisé par : _____

Quantité	Essence : _____	ÉPAISSEUR DU BÂTI DE PORTE 1		SERRURE		SERRURE MORTE	
		<input type="checkbox"/> Bâti 3/4" (Standard)	<input type="checkbox"/> Bâti 1"				
<p>MESURE HAUT INTÉRIEUR CADRE AU HAUT DE LA PENTURE</p>		<p>MESURE HAUT INTÉRIEUR CADRE AU CENTRE LIGNE DE LA GÂCHE</p>		<p>COUPE "A-A"</p>		<p>CHARNIÈRE Type N°</p>	
<p>Localisation de la gâche du loquet à rouleau</p>		<p>Epaisseur de la porte</p>		<p>Epaisseur du mur</p>		<p>Epaisseur</p>	
<p>Largueur intérieure du cadre</p>		<p>Arrêt de porte</p>		<p>Hauteur intérieure du cadre</p>		<p>Hauteur</p>	
<p>COINS <input type="checkbox"/> carré <input type="checkbox"/> rayon 1/4" <input type="checkbox"/> rayon 5/8" <input type="checkbox"/> Autre _____</p>		<p>USINAGE: <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON</p> <p>Code : _____</p>		<p>MODÈLE</p> <p>N° DE GABARIT</p>		<p>Écartement</p>	
<p>Quantité</p>		<p>Note : _____</p>		<p>Épaisseur de la gâche</p>		<p>Épaisseur</p>	
<p>Quantité</p>		<p>Quantité</p>		<p>Quantité</p>		<p>Quantité</p>	

* Veuillez fournir les gabarits d'usinage à chaque commande